

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772555
Reifengröße (gültig)	14.9 - 24
Index, PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittte.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15772555
EAN	8903094016457
Reifengröße (gültig)	14.9 - 24
Index, PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,52
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW12, DW11 , DW13L
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3.657
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,90	