

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772580
Reifengröße (gültig)	19.5 L - 24
Index, PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittte.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15772580
EAN	8903094016686
Reifengröße (gültig)	19.5 L - 24
Alternativgröße 1	500/70-24
Index, PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,24
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.333
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Abrollumfang [mm]	4.031
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		2,30	