

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772591
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Index, PR	168 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Technische Informationen

Artikelnummer	15772591
EAN	8903094042067
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Alternativgröße 1	17.0/80-24
Index, PR	168 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,80
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW13L, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	610
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.986
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		5,00	