

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772621
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	168 B / 188 A2, 28 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 937



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT EM 937 E-3 (IND) wurde speziell für Stapel und Ladeanwendungen im Hafen entwickelt.
- Seine spezielle Gummimischung ist äußerst widerstandsfähig und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Montage ausschließlich auf Standard-Flachbettfelge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772621
EAN	8903094015375
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	168 B / 188 A2, 28 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 937
TRA Code	E3/L3
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,68
Empfohlene Felgengröße	10.00W
Luftdruck maximal [bar]	9,25
Reifenbreite [mm]	375
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.368
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	628
Abrollumfang [mm]	4.050
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	34x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 B	5600	50		6,50	
188 A2	10000	10		9,25	