

## REIFEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Warengruppe          | Reifen     |
| Artikelnummer        | 15772627   |
| Reifengröße (gültig) | 14.00 - 24 |
| Index, PR            | 28 PR      |
| TL/TT                | TL         |
| Marke                | BKT        |
| Profil               | Rock Grip  |



## Hinweise und Merkmale

- Der Rock Grip Port (IND-4) von BKT ist ein EM-Reifen mit extra tiefen und robusten Profilstollen speziell für den Hafenbetrieb.
- Die starke Karkasse mit der verschleißarmen Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer, gleichmäßigen Verschleiß und hohe Stabilität.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf Containerstaplern, Reachstackern o.ä. Fahrzeugen.
- Montage ausschließlich auf Standard-Flachbettfelge zulässig.

Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 15772627          |
| EAN                          | 8903094030743     |
| Reifengröße (gültig)         | 14.00 - 24        |
| Index, PR                    | 28 PR             |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | BKT               |
| Profil                       | Rock Grip         |
| TRA Code                     | IND4              |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 187,55            |
| Empfohlene Felgengröße       | 10.00W            |
| Zulässige Felgengröße        | 9.0, 9.00V, 10.00 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 10,20             |
| Reifenbreite [mm]            | 375               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.410             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 647               |
| Abrollumfang [mm]            | 4.173             |
| Profiltiefe [mm]             | 51,0              |
| Stollenanzahl                | 32x2              |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       | 13500              | 10                     |              | 10,20           |              |