

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772645
Reifengröße (gültig)	15.5 - 25
Index, PR	162 A2 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288



Hinweise und Merkmale

- Solider Reifen mit einem robusten Profil für Antriebsräder im Off-the-Road Einsatz.
- Der Reifen verfügt über eine harte Karkasse und eine spezielle wetter- und ozonbeständige Gummimischung der Lauffläche sowie besten Schutz gegen Schnitte & Anprallverletzungen.
- Das offene Profildesign garantiert eine gute Traktionsfähigkeit und Selbstreinigung.
- Geeignet für den Lader- & Gradereinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772645
EAN	8903094014415
Reifengröße (gültig)	15.5 - 25
Index, PR	162 A2 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288
TRA Code	L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,60
Empfohlene Felgengröße	12.00/1.3
Zulässige Felgengröße	12.00/1.3(DC)
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.270
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	572
Abrollumfang [mm]	3.772
Profiltiefe [mm]	24,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A2	4750	10		4,00	
142 A8	2650	40		2,50	