

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772662
Reifengröße (gültig)	20.5 - 25
Index, PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288



Hinweise und Merkmale

- Solider Reifen mit einem robusten Profil für Antriebsräder im Off-the-Road Einsatz.
- Der Reifen verfügt über eine harte Karkasse und eine spezielle wetter- und ozonbeständige Gummimischung der Lauffläche sowie besten Schutz gegen Schnitte & Anprallverletzungen.
- Das offene Profildesign garantiert eine gute Traktionsfähigkeit und Selbstreinigung.
- Geeignet für den Lader- & Gradereinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772662
EAN	8903094014446
Reifengröße (gültig)	20.5 - 25
Index, PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288
TRA Code	L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,86
Empfohlene Felgengröße	17.00/2.0
Zulässige Felgengröße	17.00/1.7
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	656
Abrollumfang [mm]	4.396
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40	Grader	2,25	
	5600	20	Grader	2,25	
	8250	10	Loader dozer	3,50	
	6930	20	Loader dozer	3,50	