

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785411
Reifengröße (gültig)	325 / 95 R 24
Index, PR	158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 44



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion und Fahrkomfort.
- E-4 Reifen mit einer ***-Kennung bis 50 km/h zugelassen.
- Besonders hitze- und stichresistente Gummimischung.
- Geeignet für Mehrzweckfahrzeuge im Bergbau, Muldenkipper, Transportfahrzeuge, Holztransporter usw.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785411
EAN	8903094054282
Reifengröße (gültig)	325 / 95 R 24
Alternativgröße 1	12.00R24
Index, PR	158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 44
TRA Code	E4
Star Rating	***
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,74
Empfohlene Felgengröße	8.50V
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Abrollumfang [mm]	3.790
Profiltiefe [mm]	30,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 B	4250	50		7,00	