

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785432
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	188 A2 / 192 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53



Hinweise und Merkmale

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil (250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785432
EAN	8903094064021
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	188 A2 / 192 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53
TRA Code	L5
Star Rating	***
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	290,87
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	435
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	637
Abrollumfang [mm]	4.214
Profiltiefe [mm]	65,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
188 A2	10000	10		8,00	
192 A2	11200	10		10,00	