

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785450
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften.
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten.
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785450
EAN	8903094027729
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Empfohlene Felgengröße	17.00/2.0
Zulässige Felgengröße	17.00/1.7, 17.00/2.0IF
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	529
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.487
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	663
Abrollumfang [mm]	4.439
Profiltiefe [mm]	32,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	345
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	