

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785520
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 25
Index, PR	180 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 35



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt.
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation.
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen.
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785520
EAN	8903094058587
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 25
Alternativgröße 1	25/65R25
Index, PR	180 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 35
TRA Code	E3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	352,11
Empfohlene Felgengröße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	635
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.498
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	669
Abrollumfang [mm]	4.493
Profiltiefe [mm]	39,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 B	8000	50		4,75	