

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785536
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Hinweise und Merkmale

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion.
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen.
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnittfestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißeigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785536
EAN	8903094041206
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41
TRA Code	E4/L4
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	520,72
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Zulässige Felgengröße	22.00/3.0IF
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	678
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	775
Abrollumfang [mm]	5.150
Profiltiefe [mm]	59,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	637,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,50	
193 B	11500	50	Transport	4,50	