

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785559
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 25
Index, PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 412



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 412 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Dumpfern, Radladern und Dozern.
- Das tiefe E4-Profil sorgt für eine sehr gute Traktion und eine hohe Schnittfestigkeit (Cut Resistance).
- Aufgrund seiner starken All-Steel-Karkasse und der Stahlgürtelkonstruktion bietet der Reifen sehr hohe Tragfähigkeiten, ausgezeichnete Stabilität und Haltbarkeit.
- Das eckige Design der Reifenschulter garantiert maximalen Bodenkontakt für hervorragende Wendigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785559
EAN	8903094065233
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 25
Alternativgröße 1	30/65R25
Index, PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 412
TRA Code	E4/L4
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	477,22
Empfohlene Felgengröße	24.00/3.0
Zulässige Felgengröße	22.00/3.0, 25.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	780
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	715
Abrollumfang [mm]	4.838
Profiltiefe [mm]	55,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,75	
190 B	10600	50	Transport	4,75	