

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785575
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	208 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 50



Hinweise und Merkmale

- Das laufrichtungsgebundene, extra tiefe L-5 Profil mit seiner Stollengeometrie bietet eine längere Lebensdauer, ausgezeichnete Traktion und Fahrkomfort.
- Die speziell entwickelte schnittfeste Laufflächenmischung (C.R.= Cut Resistance) und die verstärkte Karkasse mit Multi-Layer-Stahlgürtel reduzieren Schnitt- und Anprallverletzungen auf ein Minimum auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
- All Steel Reifen speziell für den Einsatz auf Radladern und Planiergeräten.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785575
EAN	8903094037230
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	208 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 50
TRA Code	L5
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	842,66
Empfohlene Felgengröße	25.00/3.5
Zulässige Felgengröße	25.00/3.5IF
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	775
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.901
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	862
Abrollumfang [mm]	5.722
Profiltiefe [mm]	96,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	780
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
208 A2	18000	10		5,00	