

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 18345051        |
| Reifengröße (gültig) | 185 / 60 R 12 C |
| Index, PR            | 104 / 101 N     |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Security        |
| Profil               | TR603           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 18345051        |
| EAN                          | 4260399943234   |
| Reifengröße (gültig)         | 185 / 60 R 12 C |
| Index, PR                    | 104 / 101 N     |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Security        |
| Profil                       | TR603           |
| M+S                          | M+S             |
| Rollwiderstand               | D               |
| Nasshaftung                  | C               |
| Rollgeräusch [db]            | 72              |
| Rollgeräusch Level           | B               |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 7,70            |
| Empfohlene Felgenreöße       | 5.50J           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 189             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 527             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 N | 900                | 140                    | Single       | 6,50            |              |
| 101 N | 825                | 140                    | Twin         | 6,50            |              |