

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266121
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

Artikelnummer	19266121
EAN	5707562674551
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,50
Empfohlene Felgengröße	4.50J
Zulässige Felgengröße	4.00J, 5.00J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	167
Außendurchmesser Reifen [mm]	596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	269
Abrollumfang [mm]	1.806
Profiltiefe [mm]	5,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 N	710	140	Single	4,50	
94 N	670	140	Twin	4,50	