

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800270
Reifengröße (gültig)	4.00 - 16
Index, PR	69 A6 / 61 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 222



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein typisches Profil mit den beiden Mittelrippen und den offenen Schulterstollen sorgt für Fahrkomfort und Traktion sowie eine gute Selbstreinigung.
- Starke Karkassenlagen garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800270
EAN	8907375026524
Reifengröße (gültig)	4.00 - 16
Index, PR	69 A6 / 61 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 222
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,20
Empfohlene Felgengröße	3.00D
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	112
Außendurchmesser Reifen [mm]	630
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	305
Abrollumfang [mm]	1.880
Profiltiefe [mm]	11,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	10
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
69 A6	325	30		3,40	
61 A8	257	40		3,40	