

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 19800485       |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 50 - 17  |
| Index, PR            | 162 A8 / 159 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Starco         |
| Profil               | AW             |



**STARCO**

## Hinweise und Merkmale

- Der Starco AW ist ein vielseitig einsetzbarer Implementreifen für diverse landwirtschaftliche Anhänger.
- Er zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck.

Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 19800485       |
| EAN                          | 5707562336923  |
| Reifengröße (gültig)         | 520 / 50 - 17  |
| Index, PR                    | 162 A8 / 159 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Starco         |
| Profil                       | AW             |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 56,50          |
| Empfohlene Felgengröße       | 16.00          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| Reifenbreite [mm]            | 520            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 970            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 425            |
| Abrollumfang [mm]            | 2.900          |
| Profiltiefe [mm]             | 11,0           |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 A8 | 4750               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 159 B  | 4375               | 50                     |              | 4,00            |              |