

FELGEN

| | |
|----------------------|----------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30820120 |
| Felgenreöße (gültig) | 5 J x 14 |
| Anschluss Felge | 5/67/112 |
| Bolzenlochausführung | E1 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Fira |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.020 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 30 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 930 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 8,19 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 67 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |