

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31459994
Felgenreöße (gültig)	6.00 x 17.5 H
Anschluss Felge	6/202/245
Bolzenlochausführung	M18
Einpresstiefe [mm]	+120.5
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	131
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.750
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,50
Hump	H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	M18
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21
Nabenlochdurchmesser [mm]	202
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	245
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein