

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31460012
Felgenreöße (gültig)	6.75 X 17.5 H
Anschluss Felge	6/202/245
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+128
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	138.5
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.900
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,00
Hump	H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21
Nabenlochdurchmesser [mm]	202
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	245
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Winkelventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.1
Ventillänge [mm]	58,0
Ventilwinkel [°]	45