

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31460261
Felgengröße (gültig)	15.00 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	132.8
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,50
Hump	H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12.8
Verschweißung beidseitig	Nein

Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41
Ventilwinkel [°]	180
Ventilkappe Material	Stahl