

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31610052
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Marke	Gianetti FAD



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.075
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,60
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	8
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein