

FELGEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Warengruppe          | Felgen     |
| Artikelnummer        | 32010315   |
| Felgenreöße (gültig) | 13.00 x 17 |
| Anschluss Felge      | 8/221/275  |
| Bolzenlochausführung | A2         |
| Felgenfarbe          | Silber     |
| Marke                | Accuride   |



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen



Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 25,10                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Belüftungslöcher                | Nein      |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochanzahl                | 8         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5      |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R16       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein      |