

FELGEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 32010325 |
| Felgenreöße (gültig) | 13 LB X 15 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | E2 |
| Einpresstiefe [mm] | -37 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Gianetti FAD |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.400 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 20 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.400 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 18,20 |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VSH |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |

| | |
|---------------------------------|------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |