

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	39123022
Felgenreöße (gültig)	DW 15 L x 28
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+80
Felgenfarbe	Silber
Marke	Levyyoera



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.715
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	12.069
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein