

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	39123065
Felgenreöße (gültig)	DW 20 B x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Silber
Marke	Levypyoera



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	178.30
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrtelig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Farbart	glänzend
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	15
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein