

FELGEN

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Warengruppe          | Felgen      |
| Artikelnummer        | 39123165    |
| Felgengröße (gültig) | W 15 L x 50 |
| Anschluss Felge      | 12/350/400  |
| Bolzenlochausführung | B3          |
| Felgenfarbe          | Silber      |
| Marke                | Levpyyoera  |



Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.690                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 214,00                        |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VSH                           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Schüsselstärke [mm]             | 15        |
| Verschweißung beidseitig        | Nein      |
| Belüftungslöcher                | Nein      |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochanzahl                | 12        |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27        |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R18       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 350       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 400       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein      |