

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696004
Radgröße (gültig)	4.80 / 4.00 - 8
Marke	Kenda
Profil	K371
Felgenreiße (gültig)	2.50 A x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	335
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **KENDA**

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266050
Index, PR	70 M, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	335
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	5,90
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	119
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	176
Abrollumfang [mm]	1.215
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30655010
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	425
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3

Ventilbezeichnung

TR 13
