

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696276
Radgröße (gültig)	400 / 50 - 15
Marke	Deli
Profil	SE-374
Felgengröße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.030
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,01
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19111143
Index, PR	109 A8 / 121 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1030
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	385
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	351
Abrollumfang [mm]	2.300
Profiltiefe [mm]	10,4
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920419
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	60
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade