

## **RÄDER**

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696368
Radgröße (gültig)	215 / 65 - 14
Marke	Carlisle
Profil	Multi Trac C/S
Felgengröße (gültig)	7 J x 14 H2
Anschluss Felge	6/117.8/152.4
Einpresstiefe [mm]	-16
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,27
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein





## **Technische Informationen**

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500651
Index, PR	98 A4, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	2,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	218
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	283
Abrollumfang [mm]	1.887
Profiltiefe [mm]	8,6
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	39600275
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	650
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	117.8
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	152.4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.





Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade