Bohnenkamp
Moving Professionals

24.04.2025

## RÄDER

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Räder |
| **Artikelnummer** | 59900051 |
| **Radgröße (gültig)** | 6.50 - 10 |
| **Marke** | BKT |
| **Profil** | PL 801 |
| **Felgengröße (gültig)** | 6.00 I x 10 H2 |
| **Anschluss Felge** | 5/94/140 |
| **Bolzenlochausführung** | D1 |
| **Felgenfarbe** | Silber |
| **Tragfähigkeit Komplettrad [kg]** | 660 |
| **Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]** | 16 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 18,17 |
| **RDA (Reifendruckregelanlage)** | Nein |
| **RDKS (Reifendruckkontrollsystem)** | Nein |

BKT
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Baugruppe Artikel-Nr. Reifen** • | 15771090 |
| **Index, PR** | 118 A8, 10 PR |
| **Tragfähigkeit 1 [kg]** | 1320 |
| **Geschwindigkeit 1 [km/h]** | 40 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 7,75 |
| **TL/TT** | TT |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **E-Ready** | Nein |
| **Antistatisch** | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

24.04.2025

| | |
|---|---|
| **ECE Regelungsnummer** | ECE 106 |
| **Reifenbreite [mm]** | 185 |
| **Profiltiefe [mm]** | 14,0 |
| **Baugruppe Artikel-Nr. Felge** • | 39920216 |
| **Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]** | 660 |
| **Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]** | 16 |
| **Höchstgeschwindigkeit [km/h]** | 16 |
| **Bolzenlochanzahl** | 5 |
| **Nabenlochdurchmesser [mm]** | 94 |
| **Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]** | 140 |
| **Bolzenlochdurchmesser [mm]** | 18.5 |
| **Ansenkung** | Kugel |
| **Kugelansenkung [mm]** | R14 |
| **Felgenzentrierung** | BZ |
| **Felgenmaterial** | Stahl |
| **RAL** | RAL9006 |
| **Ventilsitz** | ALV |
| **Belüftungslöcher** | Nein |
| **Ein-/mehrteilig** | einteilig |
| **Hump** | H2 |
| **Hohlraumversiegelt** | Nein |
| **Verschweißung beidseitig** | Nein |
| **Vormontiertes Ventil** | Nein |
| **TPMS-kompatibles Ventil** | Nein |
| **Ventillochdurchmesser [mm]** | 12.5 |
| **Ventilbezeichnung** | TR 13 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.