

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910033
Radgröße (gültig)	23 x 8.50 - 12
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgenreiße (gültig)	5 J x 12
Anschluss Felge	5/94/140
Einpresstiefe [mm]	+35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	580
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,57
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710485
Index, PR	89 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	580
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,30
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	205
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1.668
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920246
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade