

RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59910059        |
| Radgröße (gültig)                  | 26 x 12.00 - 12 |
| Marke                              | BKT             |
| Profil                             | LG 306          |
| Felgengröße (gültig)               | 10.50 I x 12 H2 |
| Anschluss Felge                    | 5/94/140        |
| Bolzenlochausführung               | E1              |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 1.250           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 15              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 23,68           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710500            |
| Index, PR                    | 116 A3 / 112 A6, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1250                  |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 15                    |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 1120                  |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 30                    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,00                  |
| TL/TT                        | TL                    |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 310                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 283                           |
| Abrollumfang [mm]               | 1.856                         |
| Profiltiefe [mm]                | 10,0                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39920312                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 15                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 15                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 5                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 94                            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 140                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelan senkung [mm]            | R14                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Hump                            | H2                            |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.1     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |