

RÄDER

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59911097 |
| Radgröße (gültig) | 7.00 - 12 |
| Marke | BKT |
| Profil | Power Trax HD Forklift |
| Felgenreöße (gültig) | 5.00 S - 12 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 2.120 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 25 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 37,46 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15771103 |
| Index, PR | 14 Pr |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| TL/TT | TT |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm] | 205 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Profiltiefe [mm] | 18,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31610041 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.120 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.900 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 25 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21,5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Schüsselstärke [mm] | 9 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | mehrteilig |
| Anzahl mehrteilig | 2-teilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |

| | |
|-------------------------|---------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilbezeichnung | TR 75 A |