

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911141
Radgröße (gültig)	7.00 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	4.5 J x 12 H2
Anschluss Felge	5/110/160
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	690
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,29
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711305
Index, PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	487
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	690
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.001
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	22x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600373
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	690
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	110
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	160
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH

---

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade