

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912296
Radgröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Marke	BKT
Profil	AW 708
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,71
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712415
Index, PR	144 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	470
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.536
Profiltiefe [mm]	12,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610333
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.420
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade