

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912705
Radgröße (gültig)	440 / 55 R 18
Marke	BKT
Profil	AW 711
Felgenreöße (gültig)	13 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.850
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15717292
Index, PR	159 A8 / 159 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	4375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	5,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2.893
Profiltiefe [mm]	9,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060084
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade