

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916065
Radgröße (gültig)	500 / 85 R 24
Marke	BKT
Profil	RM 500
Felgengröße (gültig)	DW 15 L x 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	8.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	242,22
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727835
Index, PR	170 A8 / 182 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	8500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	520
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.382
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	20x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060885
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.850
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade