

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916265
Radgröße (gültig)	380 / 90 R 46
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Felgenreöße (gültig)	W 13 x 46
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	319,60
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727580
Index, PR	159 A8 / 159 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	4375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	380
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Abrollumfang [mm]	5.699
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	28x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002328
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.375
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15.0
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade