

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59970066
Radgröße (gültig)	4.00 - 8
Marke	BKT
Profil	Maglift
Nabenausführung	Endkappenmont.
Lagertyp	Kugellager
Wellendurchmesser [mm]	25
Einbaulänge [mm]	80
Nabenlänge [mm]	88
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	930
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770048
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	STD, Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	109
Seitenwandbreite [mm]	109
Profilbreite [mm]	97
Gesamtbreite [mm]	110

Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920106
Felgenreöße (gültig)	3.00 D - 8
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/meherteilig	geteilt
Felgenmaterial	Aluminium
Felgenausführung Industrie	Standard
Verschweißung beidseitig	Nein
Versetzte Nabe	Nein
Zusätzliche Buchse notwendig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3