

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991473
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	BKT
Profil	TR 313
Felgengröße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-37
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710552
Index, PR	116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Abrollumfang [mm]	2.233
Profiltiefe [mm]	23,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	68,93
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010104
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade