

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991525
Radgröße (gültig)	31 x 15.5 - 15
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD
Felgenreöße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-140
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.400
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,79
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772094
Index, PR	125 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	2.411
Profiltiefe [mm]	21,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010100
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade