

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991532
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgengröße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.450
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,49
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710555
Index, PR	121 B, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2.320
Profiltiefe [mm]	20,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920432
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade