

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72320021	
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28	
Index, PR	165 A8 / 160 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Ridemax IT 697	
Sonderpostenkategorie	Demontiert	
Schadensbild	Demo	





Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.



Technische Informationen

Artikelnummer	72320021
EAN	4040658108679
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	165 A8 / 160 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,00
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	591
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.491
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	684
Abrollumfang [mm]	4.509
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5150	40		3,20	
160 D	4500	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.