

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72520007
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 50 R 30.5
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	V-Flexa
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe.
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen.
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	72520007
EAN	4040658133985
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 50 R 30.5
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	V-Flexa
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	213,34
Empfohlene Felgengröße	AG 24.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	727
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.511
Profiltiefe [mm]	24,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 D	7500	65		3,20	