

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72520010	
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38	
Index, PR	155 A8 / 155 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil Agrimax RT 855		





## **Hinweise und Merkmale**

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung

- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	72520010
EAN	4040658136757
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,81
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	813
Abrollumfang [mm]	5.466
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	516,75
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	