

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000135
Taille de roue valide	480 / 80 R 46
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Taille de jante valide	DW 16 x 46
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5000
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	386,77
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15726465
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
Capacité de charge 1 [kg]	5000
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	5000
Vitesse 2 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	479
Stat. Rayon (SLR) [mm]	895
Circonférence de roulement [mm]	5871
Profondeur du profil [mm]	54,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	451.5
Assemblage N° d'article jante	• 39123003
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5980
Vitesse jantes 1 [km/h]	50
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6500
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Épaisseur du voile [mm]	15
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade