

PNEUS

| | |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10000188 |
| Taille de pneu valide | 210 / 95 R 16 |
| LI / SI / PR | 116 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- L'Agrimax RT 855 de BKT dans ces dimensions est un pneu radial pour véhicules tractés.
- Il convient pour le travail du sol et pour les déplacements sur champ et sur route.
- Ses excellentes propriétés autonettoyantes évitent de salir la chaussée en passant d'un usage sur champ à une utilisation sur route.

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 10000188 |
| EAN | 8903094069965 |
| Taille de pneu valide | 210 / 95 R 16 |
| Taille alternative 1 | 7.50R16 |
| LI / SI / PR | 116 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Agrimax RT 855 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 21,20 |
| Taille de jante recommandée | W7 |
| Taille de jante autorisée | W6, 6LB, 5.50F |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40 |
| Largeur du pneu [mm] | 214 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 806 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 350 |
| Speed Radius Index (SRI) | 390 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2353 |
| Profondeur du profil [mm] | 26,5 |
| Nombre de barrettes | 20x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 116 A8 | 1250 | 40 | | 2,40 | |