

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000244
Taille de roue valide	14.00 R 20
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33
Taille de jante valide	10.00 W - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+114
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5300
Vitesse de la roue complète [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,97
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15735227
LI / SI / PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5000
Vitesse 1 [km/h]	100
Capacité de charge 2 [kg]	5300
Vitesse 2 [km/h]	90
Pression maximale de l'air [bar]	7,50
TL/TT	TL

M+S	M+S
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Largeur du pneu [mm]	390
Stat. Rayon (SLR) [mm]	576
Circonférence de roulement [mm]	3840
Profondeur du profil [mm]	23,0
Assemblage N° d'article jante	• 33060160
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5400
Vitesse jantes 1 [km/h]	110
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ILV
Épaisseur du voile [mm]	13
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig

Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	<ul style="list-style-type: none"><li>• 47200555</li><li>• 47200552</li></ul>
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	20.5
Longueur de la valve [mm]	63.5
Angle de la valve [°]	103